

IDENTIFICACION

MASTER 2

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

MASTER 2

es una revestimiento arquitectónica de bajo olor, diseñada especialmente para ambientes interiores, con alto cubrimiento al secar, alta durabilidad, excelente adherencia, acabado mate y fácil aplicación con excelente nivelación con 65 ciclos de lavado

PROPIEDADES FISICAS

PROPIEDAD	VALOR	METODO
Apariencia	Líquido Blanco	
Viscosidad en unidades Krebs a temperatura ambiente	50 ± 5 KU	NTC 559
Densidad	0,84 ± 0,01 gr/cc	Manual de métodos
Color	Blanco	
Modo de Aplicación	Brocha, Rodillo o pistola	

FORMA DE USO

Para la decoración, protección y mantenimiento de ambientes interiores en paredes y cielos , sobre superficies nuevas o previamente pintadas , tales como:

Base Cemento

- Concreto
- Bloqueo de ladrillo
- Adoquines
- Mortero de Revoque
- Placas de Fibro-Cemento

	FICHA TECNICA MASTER 2	PAGINA 2 DE 3
--	-----------------------------------	----------------------

Superficie sellada

Estuco en polvo
 Joint Compound en polvo
 Yesos
 Placas cartón –yeso: Construcción liviana

Otros sustratos como:

Estuco Plástico
 Pastas texturizables
 Superficies de madera en ambientes interiores

VENTAJAS

- Bajo olor (Bajo VOC)
- Alto Rendimiento
 - Acabado Parejo
 - Lavable
 - Amigable con el medio ambiente
 - Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola
 - Se deja repasar
 - Acabado Mate
 - Bajo salpique
 - Diluible en agua
 - Tiene el respaldo de y la garantía de pinturas DUROCOLOR ®

Los datos indicados en esta ficha técnica son valores medios tomados estadísticamente en nuestro laboratorio y carecen de valor contractual.	Revisado por : JEFE PRODUCCION		Aprobado por: GERENTE
	Versión: 02	Vigencia: 23/julio /19	Modificaciones: Inicio SGC

	FICHA TECNICA MASTER 2	PAGINA 3 DE 3
--	-----------------------------------	----------------------

PRESENTACION

MASTER 2 se comercializa en presentaciones de 5 galones o tambor

Para evitar alteraciones del producto y la calidad del envase , almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco , separado de las paredes y de piso con estibas y fuera de los rayos directos del sol , almacenar a temperaturas de 10°c a 30° c

SEGURIDAD

- No es inflamable
- Evite contacto del producto con los ojos o piel , para mejor protección use guantes y gafas
- Evite que el producto sea vertido en alcantarillas en caso de existir un derrame realice una limpieza de este y termine de eliminar los residuos con abundante agua.
- La información suministrada en esta ficha técnica es una guía para su uso y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad.
- Toda la información técnica publicada está sujeta a cambios sin previo aviso

Los datos indicados en esta ficha técnica son valores medios tomados estadísticamente en nuestro laboratorio y carecen de valor contractual.	Revisado por : JEFE PRODUCCION		Aprobado por: GERENTE
	Versión: 02	Vigencia: 23/julio /19	Modificaciones: Inicio SGC